

# Variomec 1090 D ⊕ 小断面用



承認番号NS-620

### ■仕様

積載能力	最大積載量	kg <sup>†</sup>	16,000
	積載容量	m <sup>3</sup>	9
質量	空車質量	kg <sup>†</sup>	13,000
	車両総重量	kg <sup>†</sup>	29,000
性能	速度(前進及び後進)		
	1速	km/h	5
	2速	km/h	10
	3速	km/h	18
	前進偏心角度(最大)	度	40
	最小回転半径(外形)	mm	6,750
	最小回転半径(内形)	mm	3,880
	駆動方式		4×4
タイヤ	ダンブ角度	度	65
	ダンブ高さ	mm <sup>†</sup>	4,260
	サイズ(前輪)		14.00R24PR24
	サイズ(後輪)		14.00R24PR24

エンジン	名称		直噴ターボ式 インタークーラー付
	型式		Deutz TCD 2012L6
	総排気量	cc <sup>†</sup>	6,000
	定格出力	kw/rpm	155/2,300
トランスミッション			dana spicer powershift
ブレーキ	サービスブレーキ		湿式多板式
	パーキングブレーキ		共用
ステアリング			ハイドロリックフレームステアリング
			オービットタイプ
			フレームアーティキュレート
車体寸法	全長	mm <sup>†</sup>	8,150
	全幅	mm <sup>†</sup>	2,520
	全高	mm <sup>†</sup>	2,400(+/-100)
	ホイールベース	mm <sup>†</sup>	3,775
	最低地上高	mm <sup>†</sup>	470

### ■寸法図

